

Universal-Drehmaschine

VORTEILE

- Dreibacken-Drehfutter Ø 125 mm, zentrisch spannend
- Nicht mitlaufende Zentrierspitzen MK2/MK4
- Vierfach-Stahlhalter 12 mm
- HSS Drehmeißel
- Spritzwand
- Spänewanne
- Wechselzahnräder-Satz
- Bedienwerkzeug

UD-125V

TECHNISCHE DATEN

Leistung	230 V / 1,1 kW
Spitzenhöhe	125 mm
Spitzenweite	550 mm
Ø über Maschinenbett	246 mm
Ø Planschlitten	149 mm
Bettbreite	134 mm
Anzahl der Drehzahlber.	2 Stufen
Drehzahlbereich	150 – 2500 min ⁻¹
Steuerung Drehzahlregel.	elektronisch regelbar
Spindelaufnahme	Kurzkegel
Spindelbohrung	26 mm
Stahlhalter Aufnahmehöhe	max. 12 mm
Spindelkonus	MK 4
Steigung Metrisch (21)	0,2 - 4 mm/U
Steigung Zoll (21)	56 - 8 Gg/1"
Verfahrweg Oberschlitten	70 mm
Verfahrweg Planschlitten	110 mm
Verfahrweg Bettschlitten	550 mm
Abmessung (B x T x H)	1.250 x 650 x 420 mm
Gewicht	132 kg



GEORG NOLL Werkzeugmaschinen GmbH

Im Taubental 4 • 41468 Neuss • 02131-3806-0 • www.noll-maschinen.de