

Universal-Drehmaschine

VORTEILE

- Stufenlose Spindeldrehzahl
- Digitalanzeige in 2 Achsen
- Dreibacken-Drehfutter Ø 125 mm
- Feste Zentrierspitze MK 2 und MK 4
- Multifix-Stahlhalter Größe A
- 4 Multifix-Halter
- Spritzwand mit LED-Leuchte
- Wechselzahnräder-Satz
- Bedienwerkzeug

UD-140V

TECHNISCHE DATEN

Leistung	230 V / 1,1 kW
Spitzenhöhe	140 mm
Spitzenweite	700 mm
Ø über Maschinenbett	266 mm
Ø über Planschlitten	170 mm
Bettbreite	180 mm
Anzahl der Drehzahlber.	2 Stufen
Drehzahlbereich	150 – 2500 min ⁻¹
Steuerung Drehzahlregel.	elektronisch regelbar
Spindelaufnahme	Kurzkegel
Spindelbohrung	26 mm
Werkzeug-Aufnahmehöhe	max. 12 mm
Spindelkonus	MK 4
Steigung Metrisch (18)	0,2 - 3,5 mm/U
Steigung Zoll (21)	56 - 8 Gg/1"
Vorschub längs	0,07 - 0,4 mm/U
Anzahl Vorschübe	6
Verfahrweg Oberschlitten	60 mm
Verfahrweg Planschlitten	160 mm
Verfahrweg Bettschlitten	580 mm
Abmessung (B x T x H)	1.370 x 660 x 440 mm
Gewicht	190 kg



GEORG NOLL Werkzeugmaschinen GmbH

Im Taubental 4 • 41468 Neuss • 02131-3806-0 • www.noll-maschinen.de