

Universal-Drehmaschine

VORTEILE

- Dreibacken-Drehfutter Ø 160 mm
- Feststehende Lünette Ø 7 - Ø 102 mm
- Mitlaufende Lünette Ø 10 - Ø 60 mm
- LED-Maschinenleuchte
- Adapter MK 6-MK 4
- Nicht mitlaufende Zentrierspitze MK4
- Schnellwechsel-Stahlhalter SWH 3-E
- Stahlhalter 20 x 100 Typ D für Vierkantmeißel 18 mm
- Maschinenerstbefüllung mit Qualitätsöl
- Bedienwerkzeug

UD-165V

TECHNISCHE DATEN

Leistung	400 V / 2,2 kW
Spitzenhöhe	165 mm
Spitzenweite	1.000 mm
Ø Maschinenbett	360 mm
Ø Planschlitten	225mm
Anzahl der Drehzahlber.	8 Stufen
Drehzahlbereich	70 – 2400 min ⁻¹
Reitstock	MK 3
Pinolenhub	120 mm
Pinolen Ø	42 mm
Spindelaufnahme	Camlock DIN ISO 702-2 Nr.5
Spindelbohrung	52mm
Stahlhalter	SWH 3-E
Spindelkonus	MK 6
Steigung Metrisch (26)	0,4 - 7 mm/U
Steigung Zoll (34)	56 - 4 Gg/1"
Verfahrweg Oberschlitten	100 mm
Verfahrweg Planschlitten	170 mm
Abmessung (B x T x H)	1.964 x 869 x 1.475mm
Gewicht	608 kg



GEORG NOLL Werkzeugmaschinen GmbH

Im Taubental 4 • 41468 Neuss • 02131-3806-0 • www.noll-maschinen.de