

AVANTAGES

- Affichage numérique FAGOR en 2 axes
- Porte-acier original Multi-Fix Gr. B y compris un support d'acier rotatif
- Système d'arrosage
- Alésage de broche de 58 mm
- 12 niveaux d'engrenage 20-2.200 tr/min
- Pignons trempés et rectifiés dans la poupée fixe garantissent un fonctionnement silencieux
- Lampe machine à LED
- Protection du mandrin de tournage
- Mandrin de tournage à 3 mors Ø 250 mm Camlock DIN 55029
- Affichage numérique de la vitesse de rotation de la broche permet des rotations précises

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Puissance	400 V / 3,75 kW
Hauteur/largeur de la pointe	217 mm / 1.500 mm
Ø de rotation au-dessus du banc (coude)	434 mm (max. 630 mm)
Ø de rotation sur chariot transversal	277 mm
Largeur de banc de la machine	300 mm
Plage de vitesse (12 niveaux)	20-2.000 U/min
Broche principale/perçage	MK 6 / 58 mm
Nombre d'avances/plage d'avances	39 / 0,03-0,9 mm
Filetages métriques	48 / 0,2-14 mm
Filetages en pouces	48 / 2-72 TPI
Hub de support supérieur	130 mm
Poids	1.700 kg
Article	UD-217VS

