

PERCEUSE À COLONNE

SB-40V

AVANTAGES

- Réglage de la vitesse en continu au moyen d'un convertisseur de fréquence
- Affichage numérique de la vitesse de rotation
- Fonction de taraudage au moyen d'une butée de profondeur avec interrupteur d'inversion sur le bras de levier
- Avance automatique du fourreau 0.05, 0.1, 0.2 mm/tr
- Volant de commande pour l'avance fine des fourreaux
- Réglage de la hauteur de la table confortablement de face
- Protection du mandrin à sécurité électrique
- Réducteur primaire à 2 niveaux (rapide/lente)
- Unité d'arrosage intégrée incluse
- Cône de broche MK-4

CONTENU DE LA LIVRAISON

- Perceuse à colonne SB-40V
- Dispositif de taraudage
- Dispositif d'arrosage intégré
- Mandrin à serrage rapide 1-16 mm
- Mandrin conique MK 4
- Lampe machine à LED



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Puissance	400 V / 1,5 kW
Broche de perçage	MK 4
Perçage dans l'acier	Ø 40 mm
Taraudage	bis M 20
Course de perçage	150 mm
Plage de vitesse stufenlos	65-2.000 U/min
Déport	240 mm
Taille de la table	560 x 475 mm
Largeur de la rainure en T	16 mm / 3
Dimensions L x B x H	1.970 x 915 x 560 mm
Poids	385 kg
Article	SB-40V

