

AVANTAGES

- Affichage numérique FAGOR en 2 axes
- Porte-acier original Multi-Fix Gr. E y compris un support d'acier rotatif
- Système d'arrosage
- Alésage de broche de 40 mm
- 2 niveaux d'engrenage 30-365/165-2.200 tr/min
- Pignons trempés et rectifiés dans la poupée fixe garantissent un fonctionnement silencieux
- Lampe machine à LED
- Protection du mandrin de tournage
- Mandrin de tournage à 3 mors Ø 160 mm Camlock DiN 55029
- Affichage numérique de la vitesse de rotation de la broche permet des rotations précises

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Puissance	400 V / 2,2 kW
Hauteur/largeur de la pointe	178 mm / 1.000 mm
Ø de rotation au-dessus du banc (coude)	356 mm (max. 515 mm)
Ø de rotation sur chariot transversal	220 mm
Largeur de banc de la machine	206 mm
Plage de vitesse (12 niveaux)	30-2.000 U/min
Broche principale/perçage	MK 5 / 40 mm
Contre-pointe	MK 3
Nombre d'avances/plage d'avances	42 / 0,055-0,41 mm
Filetages métriques	39 / 0,5-7,0 mm
Filetages en pouces	42 / 6-65 TPI
Hub de support supérieur	100 mm
Poids	750 kg
Article	UD-178VS

