

PERCEUSE À COLONNE

SB-34V

AVANTAGES

- Réglage de la vitesse en continu au moyen d'un convertisseur de fréquence
- Affichage numérique de la vitesse de rotation
- Fonction de taraudage au moyen d'une butée de profondeur avec interrupteur d'inversion de marche sur le bras de levier
- Table de perçage réglable avec 2 rainures parallèles 14 mm
- Lampe de travail à LED
- Table de perçage pivotant simultanément à 180° et avec d'un étau de 120 mm de largeur de mâchoire
- Unité d'arrosage intégrée incluse
- Broche avec barre de serrage M 12 pour travailler avec pince de serrage/fraise

CONTENU DE LA LIVRAISON

- Perceuse à colonne SB-34V
- Dispositif de taraudage Vario
- Etau intégré de 120 mm de largeur de mâchoire
- Dispositif d'arrosage intégré
- Mandrin à serrage rapide 1-16 mm
- Mandrin conique MK 3
- Lampe machine à LED



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Puissance	400 V / 1,5 kW
Broche de perçage	MK 3
Perçage dans l'acier	Ø 34 mm
Taraudage	bis M 16
Course de perçage	140 mm
Plage de vitesse stufenlos	150-2.500 U/min
Déport	230 mm
Taille de la table	320 x 470 mm
Largeur de la rainure en T	14 mm / 2
Dimensions L x B x H	1.810 x 660 x 580 mm
Poids	265 kg
Article	SB-34V

