

AVANTAGES

- Moteur puissant avec 12 niveaux d'engrenage
- Serrage pneumatique de l'outil
- Vis à billes dans tous les axes
- Affichage numérique FAGOR sur 3 axes
- Tête de fraisage réglable par colonne en queue d'aronde
- Guides plats trempés et rectifiés avec précision dans les 3 axes
- Dispositif d'arrosage intégré + bac à copeaux
- Avance automatique, réglable en continu avec avance rapide
- Couverture en acier inoxydable axe Z

CONTENU DE LA LIVRAISON

- Fraiseuse WF-400US
- Affichage numérique 3 axes FAGOR
- Serrage pneumatique de l'outil
- Système d'arrosage intégré avec Bac à copeaux et pied de support
- Graissage centralisé
- Couverture en acier inoxydable de l'axe Z
- Vaste gamme d'accessoires
- Lampe machine à LED



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Puissance	400 V / 2,2 kW avec engrenage
Course de déplacement X/Y/Z	autom. 380 / 190 / 360 mm
Course de déplacement X/Y/Z	man. 400 / 200 / 380 mm
Logement de broche	SK 40
Ecart entre les broches	min. 280 / max. 485 mm
Course de déplacement Pinole	100 mm
Plage de vitesse 12 Stufen	50-2.000 U/min
Avance rapide X/Y/Z	chaque fois 700 mm/min
Avance X/Y/Z	chaque fois 8-450 mm/min
Taille de la table	320 x 750 mm
Table verticale	250 x 880 mm
Capacité de la table	max. 300 kg
Rainures en T	14 mm/5 (63 mm d'écart)
Dimensions L x B x H	1.200 x 1.300 x 1.800 mm
Poids	1.180 kg
Article	WF-400US

