

AVANTAGES

- Moteur puissant avec 18 niveaux d'engrenage
- Serrage pneumatique de l'outil
- Vis à billes sur tous les axes
- Affichage numérique FAGOR sur 3 axes
- Tête de fraisage réglable par colonne en queue d'aronde
- Guides plats trempés et rectifiés avec précision dans les 3 axes
- Dispositif d'arrosage intégré + bac à copeaux
- Avance automatique, réglable en continu avec avance rapide
- Couverture en acier inoxydable axe Z

CONTENU DE LA LIVRAISON

- Fraiseuse WF-600US
- Affichage numérique 3 axes FAGOR
- Serrage pneumatique de l'outil
- Système d'arrosage intégré avec Bac à copeaux
- Lampe machine à LED
- Graissage centralisé
- Couverture en acier inoxydable de l'axe Z
- Vaste gamme d'accessoires



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Puissance	400 V / 3,75 kW avec engrenage
Course de déplacement X/Y/Z	autom. 585 / 470 / 340 mm
Course de déplacement X/Y/Z	man. 600 / 480 / 350 mm
Logement de broche	SK 40
Ecart entre les broches	min. 165 / max. 550 mm
Course de déplacement Pinole	100 mm
Plage de vitesse 18 Stufen	40-2.000 U/min
Avance rapide X/Y/Z	chaque fois 700 mm/min
Avance X/Y/Z	chaque fois 10-450 mm/min
Taille de la table	500 x 900 mm
Table verticale	250 x 1.200 mm
Capacité de la table	max. 360 kg
Rainures en T	14 mm/7 (63 mm d'écart)
Dimensions L x B x H	1.500 x 1.800 x 1.950 mm
Poids	1.450 kg
Article	WF-600US

